



HYT III

- HYT III-C (キャップ型)
- HYT III-H (ヘルメット取付型)

- 遮光速度 1/20,000
- 遮光濃度 6段階切替 (#8~#13)
- 戻り速度 6段階切替 (0.1~1.0秒)
- 感度調整 6段階切替
- カットモード 4段階切替 (#5~#8)
- ソーラーとリチウム電池 (CR-2450×1) 併用



ヘッドバンド

■ 装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減！
長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用

ヘッドバンド一体構造で装着安定性UP

前後調整 6段階

上下調節 7段階

回すだけの簡単ダイヤル

クッションパッド装備でしっかりフィット

ワイドバンドフィルター

■ クリアな画面！
従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現

[透光時 #3]

[透光時 #3]

■ 鮮明な視界！
ゆがみやボヤケがなくくっきり鮮やかに見えケガキ線、溶接箇所、溶融プールがはっきり見えます。

[遮光時 #9]

[遮光時 #9]

液晶カセット

液晶破損激減！
耐衝撃性素材採用

- ① グラインド/ローバッテリー ランプ
- ② MODE/ON/OFFボタン
- ③ 輝度調整ボタン
- ④ 戻り速度ボタン
- ⑤ 感度調整ボタン

交換部品 (別売・税別)		
品名	型式	標準価格
カバープレート (外側8枚/内側6枚入)	CVP-HYT-S	7,500
外側プレート (外側10枚入)	CVP-HYT-Po	7,500
内側プレート (内側10枚入)	CVP-HYT-Pi	7,500
リチウム電池	CR-2450	600
キャップ型ヘッドバンド	MHB-237C	7,500
クッションパッド	MRP-367	4,300
汗取りパット	MRA-20	1,500
ヘルメット取付型バンド	MHB-895H	4,000
マグニプレート	MG-1. 0	3,250
	MG-1. 5	
	MG-2. 0	
	MG-2. 5	
ネックプロテクター	NP-M	5,000

仕様		
遮光輝度	溶接前	#3
	WELD	#8~#13 (6段階切替)
	CUT	#5~#8 (4段階切替)
	GRIND	#3 (固定)
	遮光速度	1/20,000秒
センサー数	2	
戻り速度	速 (0.1秒) ~ 遅 (1.0秒) 6段階調整	
感度	低 ~ 高 6段階調整	
Auto-ON/OFF機能	アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF	
使用温度範囲	-10°C ~ 55°C	
電源	リチウム電池 (CR-2450 × 1個)、ソーラーパネル併用	
視野範囲	96mm × 40mm	
質量	HYT III-C	540g
	HYT III-H	505g

might マイト工業株式会社

■ 本社 TEL:06-6793-8531 FAX:06-6793-4422
http://www.might-jp.com/

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ● 関東支店 TEL:048-297-9133 | ● 関東東北営業所 TEL:024-983-4123 |
| ● 関西支店 TEL:06-6793-7000 | ● 中部営業所 TEL:052-682-3761 |
| ● 札幌営業所 TEL:011-788-4178 | ● 中国営業所 TEL:084-959-3763 |
| ● 東北営業所 TEL:022-388-9611 | ● 九州営業所 TEL:092-918-7707 |
| ● 特販部 TEL:048-297-9235 | ● 特販部 TEL:06-4303-2211 |



▼お問い合わせ先